



SKU: GW-50-631 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sopon de collar cerrado diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 50 mm en instalaciones de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones y de seguridad. Fabricado en PVC autoextinguible libre de halógenos, minimiza la emisión de gases tóxicos y corrosivos en caso de exposición al fuego. Su configuración cerrada proporciona protección mecánica al cableado interno, reduciendo riesgos de daño por contacto accidental o acumulación de contaminantes. Permite el montaje tanto en superficies verticales como horizontales, con intervalo de fijación recomendado de 1.5 metros para garantizar soporte estructural adecuado. Aplicable en entornos que integran múltiples sistemas: energía eléctrica, transmisión de datos, video, voz, automatización y alarmas.</p></div><div style='margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC autoextinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Cerrado para mayor protección del cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Pared y techo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendación de instalación: Cada 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 50 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Material: PVC autoextinguible</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Propiedad adicional: Libre de halógenos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Tipo de diseño: Cerrado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Superficies de montaje: Pared, techo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Intervalo de fijación: 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Tubería de 50 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas (vdeo, voz, datos)Telecomunicaciones (video, voz, datos)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cerrado que protege el cableado contra polvo y contacto accidental
Característica 2	Material autoextinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 3	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Compatible con tubería rígida de 50 mm de uso estándar en infraestructura
Característica 5	Intervalo de fijación 1.5 m (4.9 ft) que optimiza estabilidad estructural
Característica 6	Versátil para integrar electricidad, datos, video y sistemas de control