



Soporte de Escritorio / Acero Inoxidable SUS430 / Silicona / 122×86×64 mm / 4.80×3.39×2.52 in / -10°C a +55°C

SKU: DS-KABH6320-T Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$466.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este soporte de escritorio está diseñado para integrar monitores IP de serie en entornos profesionales de control de acceso y videoportería. Fabricado en acero inoxidable SUS430 con elementos de silicona, ofrece una base estable y duradera para instalaciones de uso continuo. Su diseño ergonómico permite posicionar el monitor en ángulo óptimo para visualización y operación, mientras que el sistema de gestión de cables mantiene el área de trabajo organizada. La instalación no requiere herramientas, facilitando el despliegue rápido en mesas de recepción, puestos de seguridad y escritorios de monitoreo. Opera en un amplio rango de temperatura y humedad, adaptándose a diversas condiciones ambientales interiores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad con monitores IP específicos de serieDiseño ergonómico para uso eficiente y cómodoConstrucción robusta para máxima estabilidadGestión ordenada de cables integradaInstalación rápida sin herramientas requeridasMaterial acero inoxidable SUS430 y silicona<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable SUS430 y silicona</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>>10% a 90%</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>122 x 86 x 64 mm (4.80' x 3.39' x 2.52')</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Modelos Compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;'>DS-KH6320-WTE1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;'>DS-KH6220-LE1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;'>DS-KH8520-WTE1</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; font-weight: 600; color: inherit;'>DS-KH9310-WTE1</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Guía de Instalación</h3><ol style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Coloque el soporte de escritorio sobre la mesa en la posición deseadaPase el cable a través del orificio de gestión de cables integradoConecte el monitor compatible al soporte sin necesidad de herramientasAjuste la posición del monitor para el ángulo de visualización óptimo</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con monitores IP específicos de serie
Característica 2	Diseño ergonómico para uso eficiente y cómodo
Característica 3	Construcción robusta para máxima estabilidad
Característica 4	Gestión ordenada de cables integrada
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas requeridas
Característica 6	Material acero inoxidable SUS430 y silicona