



Soporte de Escritorio para Monitor de Videoportero / Acero Inoxidable / 131 x 102 x 100 mm / Interior / -10°C a +55°C (14°F a 131°F)

SKU: DS-KAB21-H Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$397.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de escritorio diseñado para monitores de videoportero DS-KH2220 y DS-KH6310-WL, fabricado en acero inoxidable para garantizar durabilidad en entornos de interior. Su estructura compacta de 131 x 102 x 100 mm permite ubicación discreta en estaciones de control o recepciones. El diseño de brida moderno facilita la integración estética en sistemas de seguridad residenciales y comerciales. Operación garantizada en temperaturas de -10°C a +55°C con humedad relativa del 10% al 90%. Requiere superficie plana para instalación estable sin necesidad de perforación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con monitor analógico DS-KH2220 (incluido en kit DS-KIS203)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con monitor IP DS-KH6310-WL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: acero inoxidable duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño conveniente para estación interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción estable y sólida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de brida moderno<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en interiores recomendada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 131 mm x 102 mm x 100 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura: -10°C a +55°C (14°F a 131°F)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Humedad: 10% a 90%</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• DS-KH2220<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• DS-KH6310-WL</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño exclusivo para montaje en escritorio<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en interiores recomendada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere superficie plana para montaje estable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con monitores DS-KH2220 y DS-KH6310-WL
Característica 2	Construcción robusta en acero inoxidable anticorrosión
Característica 3	Formato compacto para estaciones de interior
Característica 4	Rango térmico amplio para entornos controlados
Característica 5	Diseño de brida moderno para integración estética
Característica 6	Montaje estable sobre superficies planas sin perforación