



Soporte de Escritorio para Videoportero / Material SECC con Gel de Sílice / Temperatura -10°C a +55°C / Diseño Compacto 97.2 x 89.2 x 76.6 mm

SKU: DS-KABH6350-T Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$288.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DS-KABH6350-T es un soporte de mesa profesional diseñado específicamente para terminales de videoportero de la serie DS-KH6350. Fabricado con material SECC de alta resistencia y gel de sílice, proporciona una solución estable y duradera para instalaciones en entornos comerciales y residenciales. Su diseño compacto permite una integración discreta con los dispositivos compatibles, mientras que su construcción robusta garantiza el desempeño en condiciones ambientales adversas. El rango de temperatura operativo de -10°C a +55°C asegura funcionamiento confiable en diversos escenarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de construcción: SECC con gel de sílice para protección ambiental<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativo: -10°C a +55°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 97.2 x 89.2 x 76.6 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto y robusto para condiciones ambientales adversas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con terminales de videoportero serie DS-KH6350<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sencilla y segura en entornos residenciales y comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -10°C a +55°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección ambiental mediante gel de sílice<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción robusta para condiciones adversas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 97.2 x 89.2 x 76.6 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: SECC con gel de sílice<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto y robusto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de escritorio DS-KABH6350-T</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte de mesa para terminales de videoportero serie DS-KH6350
Característica 2	Construcción en SECC con gel de sílice para protección ambiental
Característica 3	Operación confiable en temperaturas de -10°C a +55°C
Característica 4	Dimensiones compactas de 97.2 x 89.2 x 76.6 mm
Característica 5	Instalación sencilla y segura en entornos residenciales y comerciales
Característica 6	Diseño robusto para condiciones ambientales adversas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:12