



Soporte de Esquina para Cámara / Acero Resistente / Interior/Exterior / Carga 10 kg / Compacto 295x200x200 mm

SKU: XGAMCORNER Marca: VIDEO Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$358.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de esquina diseñado para la instalación de cámaras de seguridad en ángulos salientes, optimizando la cobertura visual del perímetro. Fabricado en acero resistente con acabado blanco, garantiza estabilidad estructural en condiciones de interior y exterior. Su configuración compacta de 295 x 200 x 200 mm y peso de 2.85 kg facilitan el manejo durante el montaje, mientras que su capacidad de carga de 10 kg permite la integración de diversos modelos de cámara. La instalación requiere una superficie uniforme con capacidad de soporte tres veces superior al peso combinado de la cámara y el soporte, verificando previamente la compatibilidad del espacio entre orificios de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Instalación en esquina saliente para máxima versatilidad de posicionamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: acero resistente con acabado en color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 295 x 200 x 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 2.85 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad máxima de carga: 10 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Montaje compatible con todo tipo de cámaras (verificar espacio entre orificios)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 295 x 200 x 200 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 2.85 kg<li style='padding: 6px 0;*>Capacidad de carga: 10 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Condiciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de montaje: Esquina saliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Interior / Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Superficie requerida: Uniforme<li style='padding: 6px 0;*>Capacidad de pared: 3x el peso total (cámara + soporte)<li style='padding: 6px 0;*>Compatibilidad: Todo tipo de cámaras (verificar espacio entre orificios)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Soporte de esquina para cámara<li style='padding: 6px 0;*>• Tornillería y herramientas de fijación: consultar especificaciones del fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en esquina saliente para cobertura angular máxima
Característica 2	Acero resistente con acabado blanco para durabilidad prolongada
Característica 3	Capacidad de carga 10 kg compatible con diversos modelos de cámara
Característica 4	Diseño compacto de 2.85 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 5	Aplicación interior y exterior con amplia compatibilidad de montaje
Característica 6	Requiere pared con capacidad de soporte 3x el peso total instalado