



Soporte de Extensión para Cámara PTZ / Aluminio / 1400 mm (4.6 ft) / Montaje en Pared / Compatible con Esquina

SKU: XBRW20C Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$848.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de extensión en aluminio para montaje en pared de cámaras PTZ. Diseñado para proporcionar una separación de 1400 mm (4.6 ft) entre la superficie de instalación y el equipo, optimizando el campo de visión y reduciendo interferencias estructurales. La construcción en aluminio ofrece resistencia a la corrosión con peso reducido. Incluye mecanismo de ajuste angular para alineación precisa del eje de la cámara. Compatible con múltiples series de domos PTZ y diseñado para integrarse con sistemas de montaje en esquina mediante adaptador específico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio con acabado en blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de extensión: 1400 mm (4.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Montaje en pared con tornillería incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajuste: Mecanismo de regulación angular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad esquina: SADT-110CMS-V2B<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelos compatibles: DS-2DF8236IV-AEL, DS-2DF8336IV-AEL, DS-2DF7230I5-AEL, DS-2DE4582-AE, DS-2DF5283-NA, DS-2DF7283, DS-2DE7174-A, DS-2DE7176-AE, DS-2DE7184-A, DS-2DE7186-AE, DS-2DE5220I-AE, DS-2DF7274-A, DS-2DF7284-A, DS-2DE5174-A, DS-2DE5176-AE, DS-2DE5186-AE, DS-2DF5274-A, DS-2DF5284-A, DS-2AE4123-TA, DS-2AE7230TI-A, DS-2AE5223TI-A, DS-2AE5023-NA, DS-2AE5037-NA, DS-2AF7264-NA, DS-2AF7268-NA, DS-2AE7023NI-A, DS-2AE7037NI-A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1400 mm (4.6 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensión para separación óptica de PTZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste angular de posicionamiento<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con montaje de esquina<li style='padding: 6px 0;'>Amplia compatibilidad de modelos PTZ</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de extensión de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería completa para montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Separación de 1.4 m para evitar obstrucciones visuales
Característica 2	Aluminio ligero con acabado blanco anticorrosivo
Característica 3	Tornillería completa incluida para instalación inmediata
Característica 4	Ángulo ajustable para posicionamiento preciso de PTZ
Característica 5	Compatible con 30+ modelos de cámaras PTZ
Característica 6	Diseño modular para acoplamiento con montaje de esquina