



Soporte de Fijación Múltiple / 4 Usos / Carga 5 kg / Acabado Electro Zinc / Instalación Inferior de Charola

SKU: MG-51-102EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$100.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de fijación múltiple diseñado para instalación en inferior de charola, compatible con cámaras de seguridad IP, cajas de conexiones y sensores de humo. Permite montar hasta cuatro dispositivos simultáneamente mediante brazos ajustables independientes. El acabado electro zinc proporciona resistencia anticorrosión para entornos interiores de infraestructura crítica. Estructura optimizada para mantener orden de cableado y facilitar mantenimiento posterior. Capacidad de carga de 5 kg por punto de anclaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Compatible con cámaras y sensores de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Soporte ajustable para múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Instalación rápida en inferior de charola<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Diseño ergonómico para seguridad profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Acabado electro zinc anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>✓ Carga máxima soportada 5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Usos de fijación: 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Carga máxima: 5 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Cámaras IP, sensores de humo, cajas de conexiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Acabado: Electro zinc<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: Anticorrosión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ubicación de instalación: Inferior de charola</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte de fijación múltiple MG51102EZ</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras IP y sensores de humo
Característica 2	Instalación rápida en inferior de charola
Característica 3	Soporte ajustable para múltiples dispositivos
Característica 4	Carga máxima de 5 kg por punto de fijación
Característica 5	Acabado electro zinc anticorrosión
Característica 6	Diseño ergonómico para entornos de seguridad