



Soporte de Mesa Universal / Ajustable / Policarbonato / Sujeción hasta 42.5 mm (1.6') / Compacto 125.2 x 73.2 x 70.5 mm (4.9 x 2.9 x 2.8')

SKU: UACC-UTS    Marca: UBIQUITI    Categoría: Switches

\$840.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de mesa universal ajustable diseñado para mantener dispositivos UniFi que no son de rack en posición vertical sobre superficies planas. Fabricado en policarbonato resistente, permite una instalación estable de gateways, servidores y switches compactos en entornos de escritorio donde no es viable o deseable el montaje en rack. El mecanismo de sujeción ajustable asegura dispositivos con anchos de hasta 42.5 mm, proporcionando ventilación adecuada y accesibilidad a los puertos. Su diseño compacto de 125.2 x 73.2 x 70.5 mm lo hace ideal para espacios reducidos en oficinas, centros de datos remotos y sitios de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de mesa universal ajustable para dispositivos no rack</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 125.2 x 73.2 x 70.5 mm (4.9 x 2.9 x 2.8')</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 530 g (1.2 lb)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de carcasa: policarbonato</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho máximo de sujeción: 42.5 mm (1.6')</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad switches: excepto USW-Lite-8-PoE, USW-Lite-16-PoE, USW-Enterprise-8-PoE y USW-Pro-8-PoE</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad Cloud Gateway: series UCG y UX</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad servidor UniFi: UCK-G2</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad dispositivos especiales: AI-Key, serie UMR y UPL-Port</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Dimensiones</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>125.2 x 73.2 x 70.5 mm (4.9 x 2.9 x 2.8')</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Peso</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>530 g (1.2 lb)</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Material de carcasa</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Policarbonato</span></div><div><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Ancho máximo de sujeción</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>42.5 mm (1.6')</span></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Switches UniFi</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Excepto USW-Lite-8-PoE, USW-Lite-16-PoE, USW-Enterprise-8-PoE y USW-Pro-8-PoE</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Cloud Gateway</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Series UCG y UX</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Servidor UniFi</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UCK-G2</span></div><div><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Dispositivos especiales</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>AI-Key, serie UMR y UPL-Port</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div><span style='display: block; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase;'>Incluido</span><span style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de mesa universal ajustable UACC-UTS</span></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mantiene dispositivos no rack en posición vertical estable  |
| Característica 2 | Ajuste universal con ancho de sujeción hasta 42.5 mm        |
| Característica 3 | Construcción en policarbonato resistente a impactos         |
| Característica 4 | Compatible con gateways UCG, UX y servidores UCK-G2         |
| Característica 5 | Diseño compacto para escritorios y superficies planas       |
| Característica 6 | Exclusión de switches Lite y Enterprise para ajuste preciso |