



SopORTE de Montaje de Pared / Aleación de Aluminio / 122 x 120 x 169 mm / Exterior / 605 g

SKU: DS-1272ZJ-110-TRS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$371.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SopORTE de montaje de pared diseñado para instalaciones de videovigilancia en exteriores. Fabricado en aleación de aluminio que proporciona durabilidad estructural frente a agentes ambientales corrosivos. Sus dimensiones compactas permiten una integración discreta en fachadas corporativas, residenciales e industriales sin generar cargas significativas sobre la superficie de anclaje. El acabado en color blanco facilita la homogeneidad visual con equipos de videovigilancia de gama domo. Peso de 605 gramos que reduce los requerimientos de fijación mecánica y simplifica el despliegue en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: Pared vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 122 x 120 x 169 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 605 g<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Exterior, resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia climática: Condiciones extremas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 122 x 120 x 169 mm<li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 605 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>SopORTE de montaje de pared DS-1272ZJ-110/TRS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en superficies verticales para cámaras domo
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a corrosión y oxidación prolongada
Característica 3	Formato compacto que minimiza el perfil visual en fachadas
Característica 4	Peso reducido de 605 g que facilita el anclaje sin refuerzos estructurales
Característica 5	Acabado blanco neutro para integración discreta en entornos corporativos
Característica 6	Diseñado para soportar exposición continua a condiciones climáticas adversas