



Soporte de Montaje en Pared / Aluminio / RAL 7035 / Espesor 2.5 mm / Sin Perforación de Gabinete

SKU: EMB1 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,065.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este soporte de montaje en pared permite instalar gabinetes ComLine sin necesidad de perforar la estructura principal, preservando intacto su sellado hermético y la protección NEMA. Fabricado en aluminio ligero con recubrimiento antifricción, ofrece una solución resistente a la corrosión y de fácil manipulación. El sistema se fija directamente a los orificios roscados traseros del gabinete, agilizando significativamente el proceso de instalación. Su diseño modular se adapta a diversas configuraciones de gabinetes, brindando versatilidad en entornos de telecomunicaciones, control industrial y seguridad electrónica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje sin perforar el gabinete, preserva sellado hermético<li style='margin-bottom: 8px;*>Estructura de aluminio ligero con recubrimiento antifricción<li style='margin-bottom: 8px;*>Color gris RAL 7035 con acabado en polvo de 2.5 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación rápida mediante orificios roscados traseros del gabinete<li style='margin-bottom: 8px;*>Mantiene protección NEMA al evitar perforaciones internas<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño modular adaptable a múltiples configuraciones de gabinetes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Recubrimiento en polvo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gris claro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Código de color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RAL 7035</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espesor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2.5 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Preserva sellado hermético del gabinete
Característica 2	Estructura de aluminio con recubrimiento antifricción
Característica 3	Instalación rápida en orificios roscados traseros
Característica 4	Mantiene protección NEMA sin perforaciones internas
Característica 5	Diseño modular para múltiples configuraciones
Característica 6	Acabado en polvo de 2.5 mm de espesor