



Soporte de Montaje en Pared / Exterior / Aleación de Aluminio / 122 x 120 x 169 mm / 605 g / Blanco

SKU: DS1272ZJ110/TRS-AX Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$383.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en pared diseñado para instalaciones en exterior, construido en aleación de aluminio que garantiza resistencia a la intemperie y a la corrosión prolongada. Su estructura robusta permite fijar equipos de videovigilancia y telecomunicaciones en superficies verticales con estabilidad mecánica. Las dimensiones compactas de 122 x 120 x 169 mm facilitan la integración en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de carga. El peso de 605 g minimiza la carga estructural sobre la pared, simplificando la instalación. El acabado en color blanco permite una integración estética discreta con diversos entornos arquitectónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de montaje: Pared vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ubicación de instalación: Exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 122 x 120 x 169 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 605 g<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a intemperie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 122 x 120 x 169 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 605 g<li style='padding: 6px 0;'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en superficies verticales de exterior
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a intemperie y corrosión
Característica 3	Diseño compacto de 122 x 120 x 169 mm para espacios reducidos
Característica 4	Peso ligero de 605 g que reduce carga estructural
Característica 5	Acabado blanco que integra estéticamente con arquitectura
Característica 6	Construcción robusta para soportar condiciones climáticas extremas