



Soporte de Montaje en Pared / Cilindro 9 in (230 mm) / Temperatura 0°F a 120°F (-18°C a 49°C) / Sistema WHDR Cocinas Comerciales

SKU: 60-9197263-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$1,247.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este soporte de montaje en pared está diseñado para la instalación vertical de cilindros y válvulas WHDR-260 con capacidad de 2.66 galones en sistemas de supresión de incendios para cocinas comerciales. Está dimensionado para cilindros de 9 in (230 mm) de diámetro y garantiza la sujeción erguida del equipo en condiciones controladas. Su construcción permite operar en un rango de temperatura de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C), siempre que se instale en un área limpia, seca y protegida sin exposición a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Forma parte del sistema WHDR de supresión contra incendios, orientado a proteger equipos de cocción como freidoras, planchas, broilers y campanas de extracción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje vertical en pared para cilindro y válvula WHDR-260 (2.66 galones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para cilindros de 9 in (230 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere instalación en área limpia, seca y protegida sin exposición a más de 120°F (49°C)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Parte del sistema WHDR de supresión contra incendios en cocinas comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Rango de temperatura: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Aplicación: Sistemas de supresión en cocinas comerciales• Protección de: Freidoras, planchas, broilers y campanas de extracción</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Tipo de montaje: Vertical en pared<li style='margin-bottom: 10px;'>• Cilindro compatible: WHDR-260 (2.66 galones)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Diámetro de cilindro soportado: 9 in (230 mm)• Condiciones de instalación: Área limpia, seca y protegida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de montaje en pared para cilindro WHDR-260</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Para montaje vertical en pared del cilindro y válvula WHDR-260 (2.66 galones)
Característica 2	Diseñado para cilindros de 9 in (230 mm) de diámetro
Característica 3	Rango de temperatura de operación de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Característica 4	Debe instalarse en un área limpia, seca y protegida, sin exposición a más de 120°F (49°C)
Característica 5	Parte del sistema WHDR™ de supresión contra incendios en cocinas comerciales de Kidde