



Soporte de Montaje en Pared / Cilindro 12-1/4 in (311 mm) / Rango 0°F a 120°F (-18°C a 49°C) / Sistemas de Supresión de Incendios en Cocinas Comerciales

SKU: 60-9197414-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,164.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El soporte de montaje en pared para cilindro está diseñado para la instalación vertical del cilindro y válvula WHDR-400S (4 galones) en sistemas de supresión contra incendios para cocinas comerciales. Este componente mecánico asegura la sujeción erguida del cilindro en aplicaciones que protegen freidoras, planchas, broilers y campanas de extracción. Debe instalarse exclusivamente en áreas limpias, secas y protegidas, dentro del rango de temperatura operativo especificado para garantizar la integridad del sistema de supresión. Forma parte de una línea de soportes WHDR disponibles en distintas dimensiones según el modelo de cilindro requerido.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje vertical en pared para cilindro y válvula WHDR-400S (4 galones)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseñado para cilindros de 12-1/4 in (311 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura de operación: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere instalación en área limpia, seca y protegida sin exposición a más de 120°F (49°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Rango de temperatura: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Aplicación: Cocinas comerciales, freidoras, planchas, broilers, campanas• Sistema: WHDR™ de supresión contra incendios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Tipo de montaje: Vertical en pared<li style='margin-bottom: 8px;*>• Compatibilidad: Cilindro WHDR-400S (4 galones)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Diámetro de cilindro soportado: 12-1/4 in (311 mm)• Condiciones de instalación: Área limpia, seca y protegida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte de montaje en pared para cilindro WHDR-400S</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Para montaje vertical en pared del cilindro y válvula WHDR-400S (4 galones)
Característica 2	Diseñado para cilindros de 12-1/4 in (311 mm) de diámetro
Característica 3	Rango de temperatura de operación de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Característica 4	Debe instalarse en un área limpia, seca y protegida, sin exposición a más de 120°F (49°C)
Característica 5	Parte del sistema WHDR™ de supresión contra incendios en cocinas comerciales de Kidde