



Soporte de Montaje en Poste / Ajustable / Interior y Exterior / Carga 10 kg (22.05 lb) / 240 mm (9.45 in)

SKU: DS-2904ZJ | Marca: HIKVISION | Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$654.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en poste diseñado para la instalación de cámaras de videovigilancia en infraestructuras verticales existentes. El mecanismo de ajuste adaptable permite acoplar el soporte a postes de diversos diámetros sin requerir adaptadores adicionales, reduciendo el inventario de accesorios necesarios en proyectos de despliegue masivo. La construcción en acero con acabado anticorrosión garantiza la integridad estructural en condiciones climáticas adversas, mientras que su capacidad de carga de 10 kg (22.05 lb) lo hace compatible con cámaras bullet, domos motorizados y unidades con carcasas térmicas. Las dimensiones compactas minimizan la resistencia al viento y el impacto visual en el entorno urbano.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste adaptable a postes de diversos tamaños<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta fiabilidad para entornos interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas: 240 mm x 157 mm x 43 mm (9.45 in x 6.18 in x 1.69 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso aproximado: 1600 gramos (3.53 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima: 10,000 gramos (22.05 lb)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto para instalación segura y duradera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de carga máxima: 10,000 gramos (22.05 lb)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ajuste adaptable a postes de diversos tamaños<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta fiabilidad para entornos interiores y exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 240 mm x 157 mm x 43 mm (9.45 in x 6.18 in x 1.69 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: aproximadamente 1600 gramos (3.53 lb)<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño robusto para instalación segura y duradera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de montaje en poste DS2904ZJ<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería de fijación incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste adaptable a postes de diversos diámetros sin herramientas adicionales
Característica 2	Carga máxima de 10 kg (22.05 lb) para cámaras y domos de tamaño medio
Característica 3	Construcción robusta en acero con tratamiento anticorrosión para exteriores
Característica 4	Diseño compacto de 240 x 157 x 43 mm que minimiza el efecto vela
Característica 5	Peso ligero de 1.6 kg (3.53 lb) que facilita la instalación en altura
Característica 6	Fijación segura con tornillería incluida para montaje permanente