



Soporte de Montaje en Poste / Caja de Conexiones Integrada / Diámetro Ajustable 67-127 mm / Capacidad 10 kg / 14.0 x 10.3 x 6.7 in

SKU: DS-1604ZJ-POLE Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,374.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Soporte profesional de montaje en poste diseñado para instalaciones de domos en exteriores. Integra caja de conexiones que protege el cableado contra condiciones ambientales adversas. Fabricado en aleación de aluminio y acero con tratamiento de rociado superficial que garantiza resistencia a la corrosión. El sistema de ajuste de diámetro permite adaptarse a postes de 67 mm hasta 127 mm sin necesidad de accesorios adicionales. Incluye gancho para cuerda de seguridad que facilita la instalación segura del domo en altura.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Caja de conexiones integrada para protección del cableado<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción en aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro ajustable de 67 mm a 127 mm (2.6 a 5.0 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida inferior y posterior para cableado flexible<li style='margin-bottom: 8px;'>Gancho integrado para cuerda de seguridad del domo<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima de 10,000 g (10 kg / 22 lb)<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aleación de aluminio y acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tratamiento Superficial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rociado superficial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>67 - 127 mm (2.6 - 5.0 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salidas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Inferior y posterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10,000 g (10 kg / 22 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>355.5 x 261.8 x 170.7 mm (14.0 x 10.3 x 6.7 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3,800 g (3.8 kg / 8.4 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios de Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Gancho para cuerda de seguridad</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexiones integrada para protección del cableado
Característica 2	Aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Ajuste de diámetro 67-127 mm para postes variables
Característica 4	Doble salida de cableado inferior y posterior
Característica 5	Gancho integrado para cuerda de seguridad del domo
Característica 6	Capacidad de carga de 10 kg para domos robustos