



Soporte de Montaje para Domo PTZ / Poste Vertical con Caja de Conexión / Ajustable 80-200 mm / Carga Máxima 10 kg (22 lb) / Aluminio y Acero

SKU: DS-1604ZJ-BOX-POLE-P

Marca: HIKVISION

Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$2,345.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en poste vertical con caja de conexión integrada, diseñado para instalación de domos PTZ en entornos profesionales de videovigilancia. La estructura combina aleación de aluminio y acero con tratamiento superficial anticorrosión, permitiendo su despliegue en condiciones exteriores exigentes. El sistema de ajuste adaptable a postes de 80 mm a 200 mm de diámetro elimina la necesidad de adaptadores específicos por diámetro. La caja de conexión interna alberga la fuente de poder de 24V CA y protege las conexiones contra factores ambientales, mientras las salidas de cable inferior y posterior facilitan el enrutamiento ordenado del cableado. Incluye gancho para cuerda de seguridad que complementa los protocolos de instalación segura en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en poste vertical con caja de conexión integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajustable de 80 mm a 200 mm de diámetro de poste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 10 kg (22 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de cable inferior y posterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gancho para cuerda de seguridad integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con domos PTZ Hikvision y Epcorn<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible para colocación interna de fuente de poder 24V CA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: DS-1604ZJ-BOX-POLE-P</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris platino</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio y acero</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 456.5 x 314 x 197 mm (17.97" x 12.36" x 7.76")</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 5.7 kg (12.57 lb)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 10 kg (22 lb)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Parámetros de Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Poste vertical</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango ajustable: 80 mm a 200 mm de diámetro</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida de cable: Inferior y posterior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad: Gancho para cuerda de seguridad</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación interna: Fuente 24V CA (no incluida)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Domos PTZ Hikvision y Epcorn</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Soporte de montaje DS-1604ZJ-BOX-POLE-P</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Caja de conexión integrada</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Kit de fijación para poste</div><div style='padding: 6px 0;'>• Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Caja de conexión integrada para protección de cableado y fuente 24V CA
Característica 2	Ajuste universal 80-200 mm compatible con postes de diversos diámetros
Característica 3	Aleación de aluminio y acero con tratamiento anticorrosión para exteriores
Característica 4	Doble salida de cable inferior y posterior para organización profesional
Característica 5	Gancho de seguridad integrado para prevención de caídas del equipo
Característica 6	Carga máxima 10 kg con estructura reforzada para domos PTZ