



Soporte de Montaje PTZ / Aleación de Aluminio y Acero / Capacidad 10,000 g / Dimensiones 306.4 x 182.6 x 97.3 mm / Gancho de Seguridad

SKU: DS-1602ZJ-P Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$290.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en pared diseñado para cámaras domo PTZ de alta capacidad. Fabricado con aleación de aluminio y acero de alta resistencia que proporciona durabilidad estructural en instalaciones exteriores e interiores. Incorpora gancho para cuerda de seguridad que facilita procedimientos de instalación en altura conforme a normativas de seguridad laboral. Su capacidad de carga de 10,000 gramos permite soportar domos PTZ de tamaño medio y grande con estabilidad garantizada. El peso contenido de 1,050 gramos reduce la fatiga del instalador y simplifica el posicionamiento preciso durante el montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje de pared robusto y seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aleación de aluminio y acero de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gancho para cuerda que facilita instalación segura del domo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Plata</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga máxima: 10,000 gramos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 306.4 x 182.6 x 97.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1,050 gramos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio y acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Plata</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de montaje de pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 10 kg para domos PTZ de gran tamaño
Característica 2	Gancho para cuerda de seguridad integrado en instalaciones elevadas
Característica 3	Construcción híbrida aluminio-acero con resistencia estructural superior
Característica 4	Peso reducido de 1,050 g que simplifica el manejo en altura
Característica 5	Dimensiones compactas que minimizan el perfil visual del montaje
Característica 6	Diseño de pared que asegura estabilidad en condiciones de viento