



Soporte de Montaje Vertical para Poste / Ajustable 67-127 mm / Acero Inoxidable / Carga 4.5 kg / 25 cm (9.84 ft) de Largo

SKU: DS-1271ZJ-140 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,016.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje vertical diseñado para la instalación de cámaras domo en postes de diámetro variable. Fabricado en acero inoxidable con tratamiento superficial por pulverización anticorrosión, garantiza durabilidad en condiciones de exterior. Su estructura compacta de 250 mm de longitud permite ubicaciones en espacios reducidos, mientras que el mecanismo ajustable de 67 a 127 mm de diámetro facilita la adaptación a diferentes tipos de postes sin requerir herramientas especializadas. La capacidad de carga de 4.5 kg soporta el peso combinado de cámara y accesorios con margen de seguridad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje vertical ajustable para postesMaterial: acero inoxidable con tratamiento por pulverización superficial anticorrosiónDimensiones: 127 mm x 46 mm x 250 mm (5.0 x 1.81 x 9.84 in)Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mmCapacidad de carga: 4.5 kgPeso del soporte: 1900 gColor: blancoRequisitos de instalación: superficie plana que soporte al menos 3 veces el peso total de cámara y soporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable con tratamiento por pulverización superficial</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 127 mm x 46 mm x 250 mm (5.0 x 1.81 x 9.84 in)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1900 g</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Ajuste</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 4.5 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro ajustable: 67 mm a 127 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Vertical para poste</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CC51xxP(N)-VP</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CC51xxP(N)-VPIR</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Instalación</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>El soporte debe instalarse en una superficie plana. La superficie debe soportar al menos 3 veces el peso total de la cámara y el soporte.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical ajustable para postes de 67 a 127 mm de diámetro
Característica 2	Acero inoxidable con tratamiento anticorrosión por pulverización superficial
Característica 3	Capacidad de carga de 4.5 kg para equipos de videovigilancia
Característica 4	Dimensiones compactas de 127x46x250 mm para espacios reducidos
Característica 5	Instalación en superficie plana con factor de seguridad 3x el peso total
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos de cámaras domo HIKVISION