



Soporte de Pared Articulado para Pantallas / VESA 75x75 a 200x200 / Hasta 43 Pulgadas / Carga 20 kg (44 lbs) / Movimiento Completo / Perfil 66 mm

SKU: LDA40-223 Marca: BRATECK Categoría: Montajes

\$301.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de pared articulado diseñado para pantallas y monitores de 13 a 43 pulgadas con compatibilidad VESA 75x75 hasta 200x200 mm. Fabricado en acero con recubrimiento de polvo negro, ofrece capacidad de carga de 20 kg (44 lbs). El mecanismo de movimiento completo incluye inclinación, giro y rotación, permitiendo posicionar la pantalla en el ángulo óptimo para cualquier aplicación en entornos comerciales o de oficina. El perfil ajustable de 66 mm minimiza el espacio entre la pared y el dispositivo, mientras que el sistema integrado de gestión de cables mantiene la instalación organizada y profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaño de pantalla soportado: 13' - 43'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Carga máxima: 20 kg (44 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Acero con recubrimiento de polvo negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de gestión de cables integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Perfil ajustable: 66 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Inclinación: +5° a -15°<li style='padding: 6px 0;*>• Giro (swivel): +90° a -90°<li style='padding: 6px 0;*>• Rotación de pantalla: +5° a -90°<li style='padding: 6px 0;*>• Carga máxima: 20 kg (44 lbs)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Material: Acero con recubrimiento de polvo negro<li style='padding: 6px 0;*>• Perfil ajustable: 66 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Compatibilidad VESA: 75x75 a 200x200 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Tamaño de pantalla: 13' - 43'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Manual de instalación<li style='padding: 6px 0;*>• Soporte de pared articulado<li style='padding: 6px 0;*>• Kit de tornillería para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inclinación +5° a -15° para ajuste vertical preciso del ángulo de visión
Característica 2	Giro ±90° que permite orientar la pantalla hacia cualquier dirección
Característica 3	Rotación +5° a -90° para cambio rápido entre modo horizontal y vertical
Característica 4	Perfil ajustable de 66 mm para reducir espacio ocupado en pared
Característica 5	Sistema integrado de gestión de cables para instalaciones ordenadas
Característica 6	Construcción en acero con recubrimiento de polvo negro para durabilidad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:54