



Soporte de Pared Articulado / Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68 kg / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°/-5° / Pivote ±90°

SKU: PA762 Marca: PEERLESS Categoría: Accesorios

\$11,521.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39" hasta 90". Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema Hook-and-Hang™ para instalación rápida y segura por una sola persona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Extensión máxima de 542 mm desde la pared para ángulos de visualización óptimos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Retracción a 76 mm para reducir espacio ocupado cuando no está en uso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de carga de 68 kg para pantallas grandes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inclinación +15°/-5° y pivote ±90° para ajuste flexible de posición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado en epoxy fusionado resistente a rayones, color negro brillante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tamaño de pantalla: 39" a 90"</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga: 68 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Extensión máxima: 542 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Retracción mínima: 76 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Inclinación: +15° / -5°</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pivote: ±90°</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad VESA: 200x100 a 600x400 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado: Epoxy fusionado resistente a rayones</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro brillante</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión de cables: Integrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte de pared articulado Paramount PA762</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Kit de instalación con sistema Hook-and-Hang™</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación por una sola persona con sistema Hook-and-Hang™
Característica 2	Retracción a 76 mm para reducir espacio ocupado
Característica 3	Epoxy fusionado resistente a rayones en acabado negro brillante
Característica 4	Gestión integrada de cables para instalaciones limpias
Característica 5	Ángulos de visualización óptimos con extensión de 542 mm
Característica 6	Soporte de pantallas grandes hasta 68 kg con estabilidad garantizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:50