



Soporte de Pared Metálico / Aleación de Aluminio / 120 x 122 x 169 mm / Exterior / Para Domos IP

SKU: DS-1272ZJ-110    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$338.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared metálico diseñado para la fijación segura de cámaras domo en instalaciones exteriores. Fabricado en aleación de aluminio que proporciona resistencia estructural superior frente a condiciones climáticas adversas, corrosión y fatiga mecánica. Su geometría compacta de 120 x 122 x 169 mm y peso reducido de 420 gramos facilitan el montaje en superficies verticales sin requerir refuerzos estructurales adicionales. El diseño ergonómico optimiza el posicionamiento angular de la cámara domo, garantizando cobertura visual completa del área de vigilancia. Compatible específicamente con domos de la serie DS-2CD21XX, eliminando la necesidad de placas adaptadoras o modificaciones mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje de pared estándar compatible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aleación de aluminio resistente y duradera</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 120 x 122 x 169 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: blanco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 420 g</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para fácil instalación</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Material</span><span style='text-align: right;'>Aleación de aluminio</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Dimensiones</span><span style='text-align: right;'>120 x 122 x 169 mm</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Peso</span><span style='text-align: right;'>420 g</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Color</span><span style='text-align: right;'>Blanco</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Tipo de montaje</span><span style='text-align: right;'>Pared estándar</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Ambiente</span><span style='text-align: right;'>Exterior</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><span>Compatibilidad</span><span style='text-align: right;'>Domos DS-2CD21XX</span></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Soporte de pared metálico</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Kit de tornillería de fijación</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Plantilla de perforación (si aplica)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Construcción en aleación de aluminio para máxima resistencia a la intemperie |
| Característica 2 | Diseño compacto de 420 g que reduce carga estructural en instalaciones       |
| Característica 3 | Compatibilidad directa con domos de la serie DS-2CD21XX sin adaptadores      |
| Característica 4 | Geometría optimizada para ángulos de visión amplios en montaje mural         |
| Característica 5 | Acabado blanco que minimiza absorción térmica en exposición solar directa    |
| Característica 6 | Perfil ergonómico que acelera el tiempo de instalación en campo              |