



Soporte de Pared para Cámara ANPR / Aleación de Aluminio / Inclinación 90° / Impermeable / Ø 63 mm (2.48')

SKU: DS-TCGWMB Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$867.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared diseñado específicamente para cámaras de reconocimiento automático de placas (ANPR) de la serie DS-TCG. Fabricado en aleación de aluminio AL6063+AL5052 con tratamiento superficial que garantiza resistencia a la intemperie y durabilidad en entornos exteriores. La estructura permite inclinación ajustable hasta 90 grados para lograr el ángulo de captura óptimo en diferentes configuraciones de instalación. Incluye diseño de tapa que facilita el paso y gestión de cableado, reduciendo el tiempo de instalación y mejorando la estética del montaje final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño robusto para cámaras DS-TCG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente a la intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de inclinación ajustable 90 grados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con múltiples superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y sencilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño impermeable con tratamiento superficial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: Wall Mount Bracket<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo compatible: DS-TCG227-A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Sistemas ANPR (reconocimiento automático de placas)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apariencia: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: AL6063+AL5052<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø 63 mm x 225 mm x 242 mm (Ø 2.48" x 8.85" x 9.53")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: Aprox. 710 g (1.57 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Características: Aleación con tratamiento superficial, diseño impermeable, diseño de tapa para facilitar el cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Requisitos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en superficie plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Verificar soporte estructural adecuado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguir normas eléctricas locales</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación AL6063+AL5052 con tratamiento superficial anticorrosivo
Característica 2	Inclinación ajustable hasta 90° para ángulo óptimo de captura
Característica 3	Diseño con tapa integrada que facilita el cableado interno
Característica 4	Compatible con cámara DS-TCG227-A para sistemas ANPR
Característica 5	Instalación en superficie plana con verificación estructural
Característica 6	Protección impermeable para operación en exteriores