



Soporte de Pared para Cámara Box / Aluminio / Capacidad 2 kg / Ajuste Panorámico 360° / Interior y Exterior

SKU: DS-1292ZJ Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$229.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared profesional diseñado para el montaje de cámaras de seguridad tipo caja (box), bala y zoom en entornos interiores y exteriores. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial que garantiza durabilidad frente a condiciones climáticas adversas. Incorpora espuma amortiguadora integrada que minimiza vibraciones y protege el equipo. El mecanismo de ajuste permite orientación panorámica completa de 360° e inclinación de -45° a 45°, facilitando la cobertura precisa del área de vigilancia requerida. Su capacidad de carga de hasta 2 kg y peso reducido de 201g lo hacen compatible con equipos profesionales de diversos fabricantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Compatibilidad universal con cámaras tipo caja, bala y zoom<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Material: aleación de aluminio con tratamiento superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Color: blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Ajuste: panorámica 360°, inclinación -45° a 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Peso: 201 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Capacidad de carga: hasta 2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Espuma amortiguadora integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Tornillería incluida para instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Válido para interiores y exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 70 x 97.1 x 217.9 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 201 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: Hasta 2 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panorámica: 360°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inclinación: -45° a 45°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Pared plana<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requisito de superficie: Soportante (3x peso total)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente: Interiores y exteriores</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espuma amortiguadora integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de instalación</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instrucciones de Instalación</h4><ol style='margin: 0; padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Verificar superficie de montaje y capacidad de cargaRealizar instalación del soporte con fijación adecuadaConectar los cables antes de fijar la cámara definitivamenteAjustar orientación panorámica e inclinación según cobertura requerida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con cámaras tipo caja, bala y zoom
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial resistente
Característica 3	Ajuste panorámico 360° e inclinación ±45° para cobertura total
Característica 4	Espuma amortiguadora integrada que reduce vibraciones
Característica 5	Tornillería incluida para instalación segura inmediata
Característica 6	Diseño compacto de 201g con capacidad de carga hasta 2 kg