



Soporte de Pared para Cámara Domo / Caja de Conexión IP66 / Aluminio / Carga 4.5 kg / 136 x 243 x 290 mm

SKU: DS-12732J-130B Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$755.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared con caja de conexión integrada diseñado para cámaras domo en aplicaciones de videovigilancia profesional. Fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exteriores. El sellado IP66 garantiza la protección de las conexiones eléctricas contra polvo y agua, mientras que el diseño de entrada para cables con tapón impermeable mantiene la integridad del cableado. La estructura soporta cargas de hasta 4.5 kg, permitiendo el montaje de domos de tamaño considerable. La instalación se realiza sin herramientas complejas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aleación de aluminio con tratamiento superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: Caja de conexión con sellado impermeable IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aleación de aluminio con tratamiento superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de entrada para cables con tapón impermeable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requisito de pared: Superficie plana con capacidad de carga mayor a 3 veces el peso total de cámara y soporte<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Ø136 x 243 x 290 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de carga: 4.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD2732F-I(S)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CC52X1P(N)-VP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD4185F-IZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD4125FWD-IZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD4132FWD-I</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pared plana y estable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga > 3x peso total (cámara + soporte)</div></div><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pasos: seleccionar pared adecuada, fijar soporte a caja de conexión, instalar cámara</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio con tratamiento superficial anticorrosión
Característica 3	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Diseño con entrada de cables organizada y tapón sellado
Característica 5	Carga máxima de 4.5 kg para domos de gran tamaño
Característica 6	Compatibilidad con 7 modelos de cámaras domo Hikvision