



Soporte de Pared para Domo PTZ / Aleación de Aluminio / IP66 / 2.15 kg / 395.5 x 281.2 x 170.7 mm

SKU: DS-1604ZJ-BOX Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,333.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared diseñado para el montaje de cámaras domo PTZ en aplicaciones exteriores. Fabricado en aleación de aluminio que proporciona resistencia estructural con peso reducido de 2.15 kg, facilitando su instalación en altura. Incorpora caja de conexiones integrada que protege el cableado de las inclemencias meteorológicas. Clasificación IP66 que garantiza la estanqueidad contra polvo y chorros de agua. Dimensiones compactas de 395.5 x 281.2 x 170.7 mm que minimizan el impacto visual y el volumen del conjunto montado. Compatible con domos PTZ de diversos fabricantes para mayor flexibilidad de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Soporte de pared con caja de conexiones para domo PTZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP66 (impermeable para exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 2.15 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 395.5 x 281.2 x 170.7 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Domos PTZ de múltiples fabricantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación IP66
Protección contra polvo total y chorros de agua potentes
Apto para instalación en exteriores expuestos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio
Peso: 2.15 kg
Dimensiones: 395.5 x 281.2 x 170.7 mm
Color: Blanco</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de pared con caja de conexiones integrada
Accesorios de montaje (según especificación del fabricante)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exteriores expuestos
Característica 2	Aleación de aluminio ligera de 2.15 kg para fácil maniobrabilidad
Característica 3	Caja de conexiones integrada para cableado protegido
Característica 4	Compatibilidad con domos PTZ de múltiples fabricantes
Característica 5	Dimensiones compactas que reducen el perfil de instalación
Característica 6	Diseño de montaje en pared para posicionamiento elevado