



Soporte de Pared para Pantalla / 40" a 75" / Inclinación +15° a -5° / Carga 79 kg (175 lb) / VESA hasta 742x405 mm / Ajuste Horizontal 203 mm (6.7 ft)

SKU: ST650 Marca: PEERLESS Categoría: Montajes

\$3,369.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte mural universal con inclinación diseñado para pantallas de 40" a 75". Integra tecnología increlok™ que bloquea el ángulo de inclinación en incrementos de 5°, evitando manipulaciones no deseadas una vez instalado. El sistema Hook-and-Hang™ permite montaje rápido y seguro por una sola persona, reduciendo tiempos de instalación y dependencia de equipos adicionales. La placa mural de diseño abierto facilita el acceso completo a la pared para gestión organizada de cables eléctricos y de señal. Ofrece ajuste horizontal de 203 mm (6.7 ft) y vertical de 6 mm para corrección de alineación post-instalación. Compatible con patrones VESA hasta 742x405 mm y certificado UL para soportar cargas de hasta 79 kg (175 lb).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de inclinación: +15° a -5°Bloqueo de inclinación: increlok™ en incrementos de 5°Capacidad de carga: 79 kg (175 lb)Certificación: ULRango de pantalla: 40" a 75"</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad VESA: hasta 742x405 mmAjuste horizontal: 203 mm (6.7 ft)Ajuste vertical: 6 mmSistema de instalación: Hook-and-Hang™Diseño de placa: abierta para gestión de cables</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte mural universal SmartMount® con inclinaciónHardware de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo de inclinación cada 5° con tecnología increlok™ para prevenir ajustes no autorizados
Característica 2	Instalación por una sola persona mediante sistema Hook-and-Hang™
Característica 3	Placa mural abierta para gestión avanzada de cables eléctricos
Característica 4	Ajuste horizontal de 203 mm (6.7 ft) y vertical de 6 mm para alineación precisa
Característica 5	Compatible con estándares VESA hasta 742x405 mm
Característica 6	Certificación UL para carga segura de 79 kg (175 lb)