



Soporte de Pared para Pantalla Interactiva / 65-86 Pulgadas / Carga 100 kg / Espaciado Ajustable 600-1000 mm / Acero Laminado en Frío

SKU: WB1M0BRACKET01 Marca: HUAWEI Categoría: Audio/Video Conferencia

\$1,195.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared diseñado para pantallas interactivas de 65, 75 y 86 pulgadas de la serie IdeaHub. Fabricado en acero laminado en frío con recubrimiento en polvo blanco, ofrece una capacidad de carga máxima de 100 kg. Su perfil compacto de 30 mm de espesor permite una instalación cercana a la pared, mientras que el espaciado de agujeros ajustable en 600, 800 y 1000 mm facilita la compatibilidad con múltiples modelos sin requerir modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de pared para pantallas interactivas de 65, 75 y 86 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de carga máxima: 100 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: placa de acero laminada en frío<li style='margin-bottom: 8px;'>Tratamiento de superficie: recubrimiento en polvo blanco<li style='margin-bottom: 8px;'>Espaciado de agujeros ajustable: 600 mm, 800 mm y 1000 mm (dirección longitudinal)<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad): 30 mm x 1170 mm x 210 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del paquete (alto x ancho x profundidad): 86 mm x 1270 mm x 300 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso neto: 3.6 kg / 5.5 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Modelos compatibles: IHB2-65PU, IHB2-75PU, IHB2-86PU, IHB2-65PB, IHB2-75PB, IHB2-86PB, IHB3-65SA, IHB3-75SA, IHB3-86SA, IHS2-65SA, IHS2-75SA, IHS2-86SA, IHS3-65SA, IHS3-75SA, IHS3-86SA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima de carga: 100 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Espaciado de agujeros: 600 mm, 800 mm, 1000 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: placa laminada en frío<li style='margin-bottom: 6px;'>Tratamiento de superficie: recubrimiento en polvo blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones producto: 30 x 1170 x 210 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones paquete: 86 x 1270 x 300 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso neto: 3.6 kg / 5.5 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Soporte de pared IdeaHub<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje (según especificación del fabricante)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte universal para pantallas de 65, 75 y 86 pulgadas
Característica 2	Carga máxima de 100 kg para equipos robustos
Característica 3	Espaciado ajustable de 600, 800 y 1000 mm
Característica 4	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo blanco
Característica 5	Dimensiones compactas de solo 30 mm de espesor
Característica 6	Compatible con series IdeaHub IHB2, IHB3, IHS2 e IHS3