



Soporte de Pared Super Heavy-Duty / Pantallas 37" a 140" / Carga 125 kg (275 lbs) / VESA 300x200 a 1200x800 / Inclinación $\pm 7^\circ$ / Giro $\pm 25^\circ$ / Perfil 62 mm

SKU: LP73-812T Marca: BRATECK Categoría: Montajes

\$1,123.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de pared super heavy-duty diseñado para instalaciones profesionales con pantallas de gran formato. Estructura fabricada en acero de alta resistencia con acabado negro mate, capaz de soportar cargas de hasta 125 kg (275 lbs) en paneles que oscilan entre 37" y 140". El sistema de inclinación $\pm 7^\circ$ y giro $\pm 25^\circ$ permite ajustar el ángulo de visión según las condiciones de la sala, mientras que el perfil reducido de 62 mm optimiza el espacio disponible. La compatibilidad VESA nativa desde 300x200 hasta 1200x800 mm elimina la necesidad de placas adaptadoras en la mayoría de configuraciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad VESA: 300x200 mm hasta 1200x800 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inclinación ajustable: $+7^\circ$ a -7° <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de giro: $+25^\circ$ a -25° <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de carga máxima: 125 kg (275 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de pantallas: 37" - 140"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Separación de pared: 62 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Negro mate</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga máxima125 kg (275 lbs)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de pantallas37" - 140"</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inclinación $+7^\circ$ a -7° </div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Giro $\pm 25^\circ$ a -25° </div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>VESA máximo1200x800 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>MaterialAcero de alta resistencia</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ColorNegro mate</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Separación de pared62 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>VESA mínimo300x200 mm</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Soporte de pared principal</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Kit de tornillería VESA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Guía visual de instalación</div><div style='padding: 6px 0;*>• Manual de usuario</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta resistencia para instalaciones exigentes permanentes
Característica 2	Inclinación y giro ajustables para ángulo de visión óptimo
Característica 3	Perfil ultrabajo de 62 mm para máximo aprovechamiento de espacio
Característica 4	Compatibilidad VESA extensa sin adaptadores adicionales
Característica 5	Capacidad de 125 kg para pantallas comerciales y videowalls
Característica 6	Instalación simplificada con guía visual incluida