



Soporte de Pared para Video Wall / Pantallas 40"-65" / VESA 200x200 a 700x400 mm / Carga 56.8 kg (125 lb) / Acceso Full-Service / Ajustes Micro 8 Puntos

SKU: DS-VW765-LAND Marca: PEERLESS Categoría: Accesorios

\$11,996.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El soporte de pared para video wall full-service es un sistema modular profesional diseñado para configuraciones de video wall en orientación landscape con pantallas de 40" a 65". Su mecanismo pull-out/prop-open permite acceso rápido al equipo para tareas de mantenimiento sin necesidad de desmontar los displays. Los ajustes micro sin herramientas en 8 puntos facilitan la alineación precisa entre pantallas, mientras que la gestión integrada de cables con sistema tie-back mantiene el orden en instalaciones complejas. Construido en acero calibre pesado con acabado epoxy, soporta hasta 56.8 kg (125 lb) por display y permite montaje flush contra la pared para una estética profesional limpia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima de carga: 56.8 kg (125 lb) por display<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón VESA ajustable: 200x200 mm a 700x400 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajustes micro sin herramientas en 8 puntos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo pull-out/prop-open para acceso rápido de servicio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión integrada de cables con sistema tie-back<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción en acero calibre pesado con acabado epoxy<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Orientación: landscape</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad de carga máxima: 56.8 kg (125 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Patrón VESA: 200x200 mm a 700x400 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Orientación: landscape<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Mecanismo pull-out/prop-open para acceso de servicio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ajustes micro sin herramientas en 8 puntos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje flush contra la pared</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soporte de pared para video wall<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistema de gestión de cables con tie-back</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso rápido de servicio con mecanismo pull-out/prop-open
Característica 2	Alineación precisa con ajustes micro sin herramientas en 8 puntos
Característica 3	Gestión de cables integrada con sistema tie-back para instalación ordenada
Característica 4	Construcción modular que permite configuraciones de video wall ilimitadas
Característica 5	Acero calibre pesado con acabado epoxy para durabilidad en entornos profesionales
Característica 6	Instalación flush contra la pared para apariencia limpia en landscape

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:21