



Soporte de Pared para Videowall / 55" / VESA 600 x 400 / Ajuste de Profundidad 92-239 mm (3.6-9.4 in) / Acero SPCC

SKU: DP-D2X55XXX-1X1-Q1-SW-Q0.8-TY Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$5,743.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de pared ajustable diseñado para la instalación de pantallas de videowall de 55 pulgadas en configuraciones profesionales. Fabricado en acero SPCC con un peso de 12.6 kg, ofrece alta rigidez estructural para soportar pantallas de gran formato con estándar VESA 600 x 400. El mecanismo de ajuste de profundidad de 92 a 239 mm permite una alineación milimétrica entre módulos, eliminando espacios visibles y garantizando una superficie de imagen continua. Es compatible con los modelos DS-D2055UL-0A, DS-D2055UL-0B, DS-D2055LU-Y y DS-D2055UL-1B, facilitando su integración en despliegues de centros de control, salas de monitoreo y entornos corporativos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de pared para videowall de 55'Estándar VESA 600 x 400Ajuste de profundidad: 92 - 239 mmMaterial: Acero SPCCPeso: 12.6 kgDimensiones: 736 x 684.5 x 92-239 mmCompatibilidad: DS-D2055UL-0A, DS-D2055UL-0B, DS-D2055LU-Y, DS-D2055UL-1B</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 736 x 684.5 x 92-239 mmPeso: 12.6 kgMaterial: Acero SPCCProfundidad ajustable: 92 - 239 mm (3.6 - 9.4 in)</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>DS-D2055UL-0ADS-D2055UL-0BDS-D2055LU-YDS-D2055UL-1B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de profundidad de 92 a 239 mm para alineación precisa de pantallas
Característica 2	Compatibilidad VESA 600 x 400 para estándar industrial
Característica 3	Estructura de acero SPCC con peso de 12.6 kg para máxima rigidez
Característica 4	Diseño sin bordes para ensamble continuo sin espacios visibles
Característica 5	Instalación dedicada para modelos DS-D2055UL y DS-D2055LU
Característica 6	Estabilidad mecánica para configuraciones de videowall profesional