



Soporte de Pared Universal para Pantallas / VESA 100x100 y 200x200 / Acero SPCC / 250 x 220 x 25 mm / 0.75 kg / Negro

SKU: DS-DM1940W Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$200.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este soporte de pared universal para pantallas está diseñado para instalaciones profesionales que demandan estabilidad y confiabilidad. Su estructura de acero sólido elimina cualquier riesgo de doblado o torsión del monitor, mientras que la placa de acero laminado en frío (SPCC) garantiza durabilidad superior en entornos de uso continuo. La compatibilidad con estándares VESA 100 x 100 y 200 x 200 lo hace versátil para una amplia gama de pantallas comerciales y de videovigilancia. La instalación se completa en minutos gracias a su diseño simplificado, reduciendo el tiempo de inactividad operativa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Estructura de acero sólido para máxima resistencia estructuralPlaca de acero laminado en frío (SPCC) de alta calidadInstalación rápida y fácil en minutosCompatibilidad VESA hasta 200 x 200 mmDimensiones compactas para espacios reducidosPeso ultraligero que facilita el montaje<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero laminado en frío (SPCC)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estructura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero sólido antideformación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar VESA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 x 100 mm / 200 x 200 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.75 ± 0.5 kg
(1.65 ± 1.10 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero sólido que evita deformaciones
Característica 2	Placa de acero laminado en frío SPCC de alta durabilidad
Característica 3	Instalación rápida y sencilla en minutos
Característica 4	Compatibilidad VESA hasta 200 x 200 mm
Característica 5	Dimensiones compactas de 250 x 220 x 25 mm
Característica 6	Peso ultraligero de solo 0.75 kg