



SopORTE de piso falso directo / 200-300 mm (0.66-0.98 ft) / 400-600 mm (1.31-1.97 ft) / Acabado Electro Zinc

SKU: MG-51-142EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$98.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este soporte de piso falso directo está diseñado para facilitar la llegada de charolas portables a racks de equipos en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su construcción permite una transición ordenada desde el piso técnico hacia los gabinetes, manteniendo la integridad del cableado estructurado. El acabado en electro zinc proporciona protección contra la corrosión en ambientes controlados. Es compatible con charolas de diversas dimensiones, ofreciendo flexibilidad en la planificación de la infraestructura de cableado.

Características principales

- Soporta charolas de 400 a 600 mm de ancho**
- Recomienda 2 piezas para anchos menores (200-300 mm)**
- Instalación con 3 piezas para anchos mayores (400-600 mm)**
- Versátil para diferentes tamaños de charola**
- Acabado en electro zinc para mayor durabilidad**
- Tipo de producto**

Especificaciones técnicas

Modelo	MG51142EZ
Marca	CHAROFIL
Flex	1 1 200px
Border	1px solid rgba(150,150,150,0.3)
Border-radius	6px
Padding	16px
Background-color	transparent
Text-transform	uppercase
Letter-spacing	0.5px
Color	inherit
Opacity	0.8
Margin-bottom	4px

Soporte de piso falso directo

Rango charola (menor)

200 - 300 mm (0.66 - 0.98 ft)

Piezas recomendadas (menor)

2 piezas

Rango charola (mayor)

400 - 600 mm (1.31 - 1.97 ft)

Piezas recomendadas (mayor)

3 piezas

Acabado

Electro zinc

Aplicación

Llegada a rack desde piso falso

Para anchos de 400 a 600 mm, se recomienda utilizar 3 piezas para mantener la integridad estructural y evitar deformaciones en la charola portables. La versatilidad del producto permite adaptarse a diferentes configuraciones de infraestructura de cableado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 200 a 600 mm
Característica 2	Configuración adaptable según ancho de charola
Característica 3	Acabado electro zinc para resistencia a la corrosión
Característica 4	Instalación directa en piso falso técnico
Característica 5	Llegada optimizada a rack de equipos
Característica 6	Versatilidad para múltiples tamaños de infraestructura