



Soporte de Poste para Domo PTZ / Aleación de Aluminio y Acero / Interior/Exterior / Carga 30 kg (66.1 lb) / IP Resistente al Agua

SKU: DS-1602ZJ-POLE Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$592.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de poste diseñado para el montaje de cámaras domo PTZ en entornos interiores y exteriores. Fabricado en aleación de aluminio y acero que proporciona resistencia estructural con peso reducido. El diseño a prueba de agua garantiza protección contra condiciones climáticas adversas, mientras que la capacidad de carga de 30 kg con factor de seguridad 3:1 asegura estabilidad superior para equipos de videovigilancia de alto rendimiento. Compatible con una amplia gama de modelos de domos PTZ de la serie DS-2 y DS-2DE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Interior/Exterior en posteMaterial: Aleación de aluminio y aceroProtección: Diseño resistente al aguaCapacidad de carga: 30 kg (66.1 lb)Factor de seguridad estructural: 3 veces el peso de la cámaraColor: BlancoPeso del soporte: 2040 gDimensiones: 117 x 194 x 451.3 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 30 kg (66.1 lb)Factor de seguridad recomendado: 3:1Protección contra agua: Diseño selladoAplicación: Condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de aluminio y aceroColor: BlancoPeso: 2040 gDimensiones: 117 x 194 x 451.3 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>DS-2AE4123TI-ADS-2AE5023NI-ADS-2AE5037NI-ADS-2AE5154NI-ADS-2AE5158NI-ADS-2AE5164NI-ADS-2AE5168NI-ADS-2AE5223TI-ADS-2AE7023NI-ADS-2AE7037NI-ADS-2AE7123TI-ADS-2AE7164NI-ADS-2AE7168NI-ADS-2AE7230TI-ADS-2AF7264NI-ADS-2AF7268NI-ADS-2AE4582-AEDS-2DE5174-ADS-2DE5176-AEDS-2DE5186-AEDS-2DE5220IAEDS-2DE7174-ADS-2DE7176-AEDS-2DE7184-ADS-2DE7186-AEDS-2DF5274-ADS-2DF5283NI-ADS-2DF5284-ADS-2DF7230IAELDS-2DF7274-ADS-2DF7283DS-2DF7284-ADS-2DF8236IV-AELDS-2DF8336IV-AEL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga segura de 30 kg con factor de seguridad 3:1 para instalaciones robustas
Característica 2	Construcción en aleación de aluminio y acero para máxima durabilidad
Característica 3	Diseño sellado contra agua para operación en condiciones climáticas extremas
Característica 4	Peso ligero de 2.04 kg que facilita el montaje en altura
Característica 5	Compatibilidad extensa con más de 30 modelos de domos PTZ Hikvision
Característica 6	Dimensiones compactas 117 x 194 x 451.3 mm para integración discreta