



Soporte de Presión Abierto / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / Tubería 16 mm / Instalación en Pared / Separación 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-601 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$6.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de presión abierto diseñado para fijación de tubería rígida de 16 mm de diámetro externo en instalaciones de infraestructura. Fabricado en PVC auto-extinguible libre de halógenos, reduce la emisión de gases tóxicos y humos en caso de combustión, cumpliendo con requerimientos de seguridad en edificaciones y entornos sensibles. Su configuración abierta permite el montaje directo sobre superficies murales sin necesidad de desmontar el conducto instalado, optimizando tiempos de mantenimiento y modificaciones de red. La recomendación de separación cada 1.5 m (4.9 ft) garantiza la estabilidad mecánica del tendido, previniendo deformaciones por peso propio o tensiones operativas. Aplicable a sistemas eléctricos, de telecomunicaciones (voz, datos, vídeo) y de seguridad con automatización y alarmas, con resistencia validada para condiciones de temperatura elevada y ambiente industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro externo: 16 mm para tubo rígido de 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: En pared, diseño abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendación de instalación: Cada 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia térmica: Alta temperatura, ambiente industrial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas; instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos); instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 16 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Abierto para montaje en pared<li style='padding: 6px 0;'>Separación recomendada: 1.5 m (4.9 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a altas temperaturas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte de presión abierto GW50601</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Diseño abierto que facilita la instalación en pared sin desmontar tuberías
Característica 3	Separación recomendada de 1.5 m (4.9 ft) para soporte óptimo de conductos
Característica 4	Resistencia a altas temperaturas para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatibilidad multi-sistema: eléctrico, telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Ajuste preciso para tubo rígido de 16 mm de diámetro externo