



Soporte de Presión para Tubería / Diámetro 20 mm / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / Montaje en Pared / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-602    Marca: GEWISS    Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$7.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de presión tipo abrazadera abierta diseñado para fijación de tubería rígida de 20 mm de diámetro externo en instalaciones de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricado en PVC autoextinguible libre de halógenos, material que limita la propagación de llamas y reduce la emisión de gases tóxicos en condiciones de combustión. El diseño de apertura lateral permite el montaje directo sobre tubería ya instalada sin requerir desmontaje del tendido. Recomendado para fijación a intervalos de 1.5 metros (4.9 pies) para garantizar la estabilidad mecánica del sistema conductivo. Aplicable en entornos de automatización industrial, sistemas de seguridad, control de alarmas y redes de voz, datos y video.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro externo: 20 mm para tubo rígido</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC autoextinguible, libre de halógenos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: Fijación en pared</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recomendación de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Abrazadera abierta para montaje sin desmontar tubería</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro externo:</strong> 20 mm<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material:</strong> PVC autoextinguible, libre de halógenos<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de tubo:</strong> Rígido<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Método de fijación:</strong> Montaje en pared</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño e Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Intervalo de instalación:</strong> 1.5 m (4.9 ft)<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño:</strong> Abrazadera abierta<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedad térmica:</strong> Autoextinguible<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad material:</strong> Libre de halógenos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalaciones eléctricas:</strong> Tendido de conductores<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Telecomunicaciones:</strong> Video, voz, datos<br><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y control:</strong> Automatización, alarmas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material autoextinguible que retarda la propagación de incendios              |
| Característica 2 | Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión               |
| Característica 3 | Compatible con tubos rígidos de 20 mm en instalaciones eléctricas y de datos  |
| Característica 4 | Intervalo de fijación 1.5 m (4.9 ft) para estabilidad estructural del tendido |
| Característica 5 | Diseño abierto que facilita el montaje sin desmontar la tubería               |
| Característica 6 | Aplicación en automatización, seguridad, alarmas y telecomunicaciones         |

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:14