



Soporte de Presión / Diámetro 32 mm / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / Montaje en Pared / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-604    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$11.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de presión tipo abrazadera abierta diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 32 mm en instalaciones de infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y seguridad. Fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, este componente minimiza la emisión de gases tóxicos y la propagación de llamas en caso de incendio. Su diseño de montaje en pared proporciona estabilidad estructural al tendido, con recomendación de instalación cada 1.5 metros para soporte mecánico óptimo. Es compatible con sistemas de energía solar fotovoltaica, así como con redes de automatización, alarmas, video, voz y datos, facilitando la integración de múltiples sistemas en una misma infraestructura de canalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Diámetro externo:</span> 32 mm para tubo rígido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Material:</span> PVC auto-extinguible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Libre de halógenos:</span> Sí</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Recomendación de instalación:</span> Cada 1.5 m (4.9 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Aplicaciones:</span> Energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 32 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC auto-extinguible</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Abrazadera abierta</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: En pared</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espaciado recomendado: 1.5 m (4.9 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubería compatible: Rígida 32 mm</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía solar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material auto-extinguible que retarda la propagación de incendios |
| Característica 2 | Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión   |
| Característica 3 | Compatible con sistemas fotovoltaicos y energía renovable         |
| Característica 4 | Apto para infraestructura convergente de datos, voz y video       |
| Característica 5 | Fijación mural que garantiza estabilidad mecánica del tendido     |
| Característica 6 | Espaciado recomendado de 1.5 m (4.9 ft) para soporte óptimo       |