



Soporte de Presión / Diámetro 50 mm / PVC Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Montaje en Pared 1.5 m (4.9 ft)

SKU: GW-50-629 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$26.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de presión tipo abrazadera abierta diseñado para fijación de tubería rígida con diámetro externo de 50 mm en instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones y eléctricas. Fabricado en PVC auto-extinguible libre de halógenos, material que limita la propagación de llamas y no emite gases tóxicos en caso de combustión, cumpliendo con requerimientos de seguridad en edificaciones comerciales e industriales. Su configuración abierta permite verificación visual del estado del cableado sin desmontaje. Recomendado para montaje en pared con separación de 1.5 metros entre puntos de anclaje, proporcionando estabilidad mecánica en rutas verticales y horizontales. Aplicable en redes de transmisión de video, voz, datos, así como en subsistemas de seguridad, control y automatización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PVC auto-extinguible, libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de montaje: En pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recomendación de instalación: Cada 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: Abrazadera abierta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tubería rígida<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Abrazadera abierta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: En pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Separación recomendada: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>Telecomunicaciones: video, voz, datos<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control: automatización, alarmas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte de presión (abrazadera) abierta para tubería de 50 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para instalaciones seguras en espacios cerrados
Característica 3	Fijación en pared cada 1.5 m (4.9 ft) para soporte estructural uniforme
Característica 4	Compatible con tubería rígida de 50 mm para cableado organizado
Característica 5	Apto para sistemas de video, voz, datos y automatización
Característica 6	Diseño abierto que facilita inspección y mantenimiento del cableado