



Soporte de Repuesto / Aleación Metálica Resistente al Calor / Compatible FR-301 / Estándares Industriales

SKU: HAK-A5031 Marca: HAKKO Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$261.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este soporte de repuesto está diseñado específicamente para la pistola desoldadora FR-301, proporcionando una base estable y segura durante operaciones de soldadura y desoldadura electrónica. Su construcción en aleación metálica resistente al calor garantiza durabilidad prolongada en entornos industriales exigentes. El componente cumple con estándares internacionales de seguridad y está optimizado para trabajar con accesorios originales del mismo fabricante. Su diseño facilita el mantenimiento rutinario, incluyendo limpieza y calibración periódica del equipo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño específico para uso con pistola desoldadora FR-301<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Construcción de aleación metálica con alta resistencia térmica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Compatible con accesorios originales del mismo fabricante<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento con estándares industriales de seguridad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento simplificado: limpieza y calibración accesibles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>CompatibilidadPistola desoldadora FR-301</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>AplicaciónSoldadura y desoldadura electrónica</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>TipoSoporte de repuesto</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>MaterialAleación metálica resistente al calor</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>NormativasCumple con estándares industriales de seguridad</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Entornos de UsoLaboratorios y reparación electrónica</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Precauciones de Seguridad</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Verificar conexión segura antes de operar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>No modificar el diseño original del equipo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Evitar exposición a humedad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Utilizar solo piezas genuinas del fabricante<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Mantener área de trabajo ventilada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Mantenimiento Recomendado</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Realizar limpieza periódica del soporte para remover residuos de soldadura. Efectuar calibración según frecuencia de uso para garantizar estabilidad óptima de la pistola desoldadora durante operaciones.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción metálica para alta durabilidad industrial
Característica 2	Diseño específico para pistola desoldadora FR-301
Característica 3	Compatible con accesorios originales del fabricante
Característica 4	Fácil limpieza y calibración periódica
Característica 5	Cumple normativas de seguridad industrial
Característica 6	Ideal para laboratorios y reparación electrónica