



Soporte de techo abatible / Puente de mosaico universal / 24' x 12.25' x 0.5' / Acero rígido

SKU: B-6UL Marca: TRUAUDIO Categoría: Accesorios

\$468.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Soporte de techo abatible diseñado específicamente para el altavoz CL-70v-6UL. Incorpora un puente de mosaico universal que distribuye uniformemente el peso del altavoz en techos suspendidos, evitando puntos de carga concentrada. Su construcción de acero rígido garantiza resistencia estructural superior y durabilidad prolongada en entornos de instalación profesional. Las dimensiones compactas y el acabado metálico profesional permiten una integración estética discreta en cualquier espacio comercial o corporativo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0; margin: 0;*><li style='background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Puente de mosaico universal para distribución uniforme de pesoConstrucción de acero rígido para mayor resistencia y durabilidadDiseño abatible para instalación simplificada en techos suspendidosAcabado metálico profesional para integración estéticaDimensiones compactas para montaje discreto<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Soporte de techo abatible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CL-70v-6UL</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Sistema de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Puente de mosaico universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero rígido / Metal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Metálico profesional</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Largo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24' (610 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12.25' (311 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Profundidad / Espesor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.5' (13 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Techos suspendidos / Baldosas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución uniforme de peso en techos suspendidos
Característica 2	Construcción de acero rígido para máxima resistencia
Característica 3	Dimensiones compactas para integración discreta
Característica 4	Acabado metálico profesional para estética limpia
Característica 5	Diseño optimizado para instalación simplificada
Característica 6	Compatible con altavoz CL-70v-6UL