



Soporte de Techo Extensible / Aluminio / 575 mm (22.6 in) / Interior / Cámaras Domo

SKU: DS-1271ZJ-110 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$673.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de techo extensible diseñado para instalaciones interiores de cámaras domo. Fabricado en aluminio de alta resistencia que proporciona durabilidad con peso reducido de 1900 g, minimizando la carga sobre la estructura del techo. La extensión de 575 mm permite posicionar la cámara en puntos óptimos de cobertura en techos elevados o con obstáculos arquitectónicos. El mecanismo ajustable facilita la orientación precisa de la cámara durante la instalación y el mantenimiento posterior. Compatible con múltiples modelos de cámaras domo de la serie DS-2CD21XX de Hikvision, estandarizando el inventario de soportes en despliegues multiubicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: Techo extensible para interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso total: 1900 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 124 × 575 mm (4.9 × 22.6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte ajustable para cámaras domo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción durable y ligera<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1900 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 124 × 575 mm (4.9 × 22.6 in)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2123G0-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2123G0-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2163G0-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2183G0-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2143G0-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2143G0-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2135FWD-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2135FWD-I<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2155FWD-IS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2CD2185FWD-IS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte de techo extensible DS1271ZJ110</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión ajustable para instalaciones en techos altos
Característica 2	Construcción de aluminio ligero de 1900 g para reducir carga estructural
Característica 3	Compatibilidad verificada con 9 modelos de cámaras domo Hikvision
Característica 4	Diseño compacto de 124 × 575 mm para espacios reducidos
Característica 5	Montaje interior con ajuste de ángulo para cobertura optimizada
Característica 6	Soporte ajustable que facilita el posicionamiento preciso de la cámara