



Soporte de Techo Universal / Pantallas 32" a 90" / Carga 68.2 kg (150 lb) / Patrón 600 x 400 mm / Columna 91.4 cm (36") / Inclinación -5° a 20° / Giro 360°

SKU: PLCM-UNL-CP Marca: PEERLESS Categoría: Montajes

\$10,857.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El soporte de techo universal profesional está diseñado para montar pantallas planas de 32" a 90" en entornos comerciales e institucionales de alta demanda. Fabricado con materiales de alta calidad y acabado en polvo negro, ofrece una solución robusta y versátil para instalaciones en aeropuertos, instalaciones deportivas, vestíbulos y espacios minoristas. Su diseño incorpora gestión integrada de cables que garantiza una instalación limpia, segura y profesional, reduciendo el riesgo de daños y facilitando el mantenimiento. La columna de aluminio de 91.4 cm (36") incluida proporciona extensión vertical adicional, mientras que el giro de 360° y la inclinación ajustable permiten posicionar la pantalla con precisión para el ángulo de visión óptimo del público.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Soporte universal para pantallas de 32" a 90"<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad máxima de carga: 68.2 kg (150 lb)<li style="margin-bottom: 8px;">Patrón de montaje universal hasta 600 x 400 mm (23.62" x 15.75")<li style="margin-bottom: 8px;">Columna de extensión de aluminio de 91.4 cm (36") incluida<li style="margin-bottom: 8px;">Giro de 360° para orientación completa de la pantalla<li style="margin-bottom: 8px;">Ajuste de inclinación de -5° a 20°<li style="margin-bottom: 8px;">Gestión integrada de cables para instalación limpia y segura<li style="margin-bottom: 8px;">Acabado en polvo negro para durabilidad en entornos comerciales</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Rango de pantalla: 32" a 90"<li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad de carga: 68.2 kg (150 lb)<li style="margin-bottom: 6px;">Patrón VESA máximo: 600 x 400 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Inclinación: -5° a 20°<li style="margin-bottom: 6px;">Giro: 360°</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Columna de aluminio: 91.4 cm (36")<li style="margin-bottom: 6px;">Material: Aluminio y acero con acabado en polvo negro<li style="margin-bottom: 6px;">Gestión de cables integrada</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Soporte de techo universal<li style="margin-bottom: 6px;">Columna de aluminio de 91.4 cm (36")<li style="margin-bottom: 6px;">Kit de montaje VESA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Giro completo de 360° para orientación flexible de la pantalla
Característica 2	Inclinación ajustable -5° a 20° para ángulo de visión óptimo
Característica 3	Gestión integrada de cables para instalación ordenada y segura
Característica 4	Columna de aluminio de 91.4 cm (36") incluida para altura extendida
Característica 5	Patrón de montaje universal hasta 600 x 400 mm compatible con múltiples marcas
Característica 6	Construcción robusta con acabado en polvo negro para entornos comerciales exigentes

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 02:51