



Soporte Estructural para Videowall / Perfil Rectangular 106.36 cm (41.9') / Tubo Ø 20 mm / 4 Agujeros Pasantes M8 / Post Support 76.5 mm (3.0') / Incluye Herramientas Allen

SKU: SDJH128 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,570.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte estructural diseñado para la instalación de videowalls en configuraciones de montaje en piso. Fabricado en acero de alta resistencia, proporciona una base estable para soportar múltiples displays en entornos comerciales, corporativos y de control. El perfil rectangular de 106.36 cm integra cuatro agujeros pasantes M8 que permiten la fijación segura de los paneles de video. El post support de 76.5 mm facilita la conexión con estructuras verticales del sistema de videowall. El kit incluye toda la tornillería necesaria y herramientas Allen para una instalación precisa sin requerir equipamiento adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño estructural con 4 agujeros pasantes M8<li style='margin-bottom: 8px;'>Tubo principal de 20 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud total del perfil: 106.36 cm (41.9')<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado en acero para mayor resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Altura del post support: 76.5 mm (3.0')<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye herramientas Allen de 5 mm y 6 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total del tubo: 1063.6 mm (41.9')<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del tubo: 20 mm (0.8')<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura del post support: 76.5 mm (3.0')<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de los agujeros: 9 mm (0.3')<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del agujero de montaje: 10.5 mm (0.4')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales y Construcción Materiales y Construcción<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Rectangular<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Piso<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación de displays: 4 agujeros pasantes M8<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo de pie: 1 pza.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de poste: 1 pza.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa final: 2 pzas.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo M8 x 10 mm: 3 pzas.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo M8 x 45 mm: 4 pzas.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapón agujero: 4 pzas.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave Allen 5 mm: 1 pza.<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave Allen 6 mm: 1 pza.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero para alta resistencia mecánica
Característica 2	Montaje en piso para instalaciones permanentes
Característica 3	4 agujeros pasantes M8 para fijación segura de displays
Característica 4	Perfil rectangular de 106.36 cm para soporte estable
Característica 5	Incluye llaves Allen 5 mm y 6 mm para ajuste preciso
Característica 6	Kit completo con tornillería y tapas de acabado

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:32