



Soporte L para Riel / Techo de Concreto / Aluminio Anodizado / 40x40x90 mm / Tornillo 30 mm Incluido

SKU: EPL-FFNT-03AL Marca: EPCM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$92.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte en forma de L diseñado para la fijación de rieles DIN en techos de concreto en instalaciones de infraestructura de red, seguridad y telecomunicaciones. Fabricado en aluminio anodizado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos interiores. Su diseño compacto y peso mínimo facilitan la instalación en espacios con restricciones de altura y carga estructural. Incluye tornillería completa para fijación directa, eliminando la necesidad de adquirir componentes adicionales. Aplicable en centros de datos, gabinetes de comunicaciones y racks de equipamiento activo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte L para fijación de riel en techo de concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector para fijación segura y estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aluminio anodizado para durabilidad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas 40 x 40 x 90 mm (L x W x H)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso ligero de 24 gramos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillería incluye tornillo 30 mm con tuerca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 40 x 40 x 90 mm (L x W x H)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 24 g<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería: Tornillo 30 mm con tuerca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Uso</h4><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0;'>Nota: El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medida, es responsabilidad del instalador. Se recomienda verificar la compatibilidad con el riel DIN y la capacidad de carga estructural del techo de concreto antes de la instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura y estable en superficies de concreto
Característica 2	Aluminio anodizado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Peso ultraligero de 24 gramos que reduce carga estructural
Característica 5	Tornillería completa incluida para agilizar instalación
Característica 6	Compatible con riel DIN estándar para equipos de red