



Soporte en L para Riel DIN / Aluminio Anodizado / Fijación a Concreto / 40x40x90 mm / 24 g

SKU: EPLFFN202 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$77.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte en L diseñado para la fijación de rieles DIN de 35 mm a techos de concreto en instalaciones de infraestructura de red, seguridad y telecomunicaciones. Fabricado en aluminio anodizado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos interiores. Su diseño compacto de 40x40x90 mm permite la instalación en espacios con altura limitada. El peso de 24 gramos reduce la carga estructural total del sistema. Incluye tornillo de 30 mm con tuerca para fijación directa sin requerir componentes adicionales. Aplicable en armarios de telecomunicaciones, cuartos de equipos y gabinetes de control industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte en L para fijación de riel DIN a techo de concreto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector para fijación segura y estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio anodizado para durabilidad superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 40 x 40 x 90 mm (largo x ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 24 gramos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tornillo de 30 mm con tuerca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 40 x 40 x 90 mm (largo x ancho x alto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 24 g<li style='padding: 6px 0;'>Componentes incluidos: Tornillo de 30 mm con tuerca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 1x Soporte en L para riel DIN<li style='padding: 6px 0;'>• 1x Tornillo de 30 mm con tuerca</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con rieles DIN de 35 mm estándar
Característica 2	Fijación segura a techo de concreto con tornillo incluido
Característica 3	Aluminio anodizado resistente a corrosión
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Peso ultraligero de 24 gramos
Característica 6	Incluye tornillo de 30 mm con tuerca