

Sin imagen disponible

Soporte Tipo L / Montaje en Concreto / Instalaciones Personalizadas / Sistemas Modulares

SKU: EPLLFN201 Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$43.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte tipo L diseñado para el montaje de paneles solares sobre superficies de concreto. Su estructura robusta permite la configuración de instalaciones personalizadas y a medida dentro de sistemas de montaje modulares. Requiere el uso del tornillo expansor EPL-ES-8/70 para garantizar una fijación segura y estable. Este componente es esencial para profesionales que requieren flexibilidad en el diseño de estructuras fotovoltaicas en entornos con piso de concreto. La correcta especificación e instalación de piezas individuales en estructuras a medida corresponde a la responsabilidad técnica del instalador.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: montaje en piso de concreto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Componente: soporte tipo L<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requisito de fijación: tornillo expansor EPL-ES-8/70<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño robusto para instalaciones personalizadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: montaje en piso de concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso: paneles solares en superficies de concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de instalación: estructuras personalizadas y a medida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistema: montaje modular escalable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Requisitos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de montaje: eficiente con soporte tipo L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Superficie compatible: piso de concreto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: estructuras a medida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Responsabilidad: del instalador en armado de estructuras personalizadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles solares en superficies de concreto
Característica 2	Requiere tornillo expansor EPL-ES-8/70 para fijación segura
Característica 3	Estructura robusta para configuraciones a medida
Característica 4	Componente modular para sistemas de montaje escalables
Característica 5	Diseño eficiente que optimiza tiempos de instalación
Característica 6	Responsabilidad técnica del instalador en estructuras personalizadas