



Soporte L / Aluminio Anodizado / Montaje Paneles Solares / Concreto

SKU: EPLLF201 Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$40.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Soporte en configuración L diseñado para montajes de paneles solares sobre superficies de concreto. Fabricado en aluminio anodizado que ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores. Requiere el tornillo expansor EPL-ES-8/70 para su correcta fijación. Su estructura robusta permite adaptaciones personalizadas según las especificaciones técnicas de cada proyecto. La configuración final en estructuras a medida corresponde al criterio del instalador especializado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Compatible con paneles solares en piso de concretoRequiere tornillo expansor EPL-ES-8/70 para instalaciónDiseño robusto para instalaciones personalizadasSoporte tipo L para montaje eficienteEstructuras a medida según responsabilidad del instaladorMaterial de aluminio anodizado para mayor durabilidad<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EPL-LF2-01</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Soporte L</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Superficie compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Piso de concreto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tornillo expansor requerido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EPL-ES-8/70</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles solares en concreto
Característica 2	Requiere tornillo expansor EPL-ES-8/70
Característica 3	Diseño robusto para instalaciones personalizadas
Característica 4	Montaje eficiente con configuración tipo L
Característica 5	Estructuras a medida según necesidad
Característica 6	Aluminio anodizado para mayor durabilidad