



SKU: ANTM-432 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de comunicación. Fabricado en PVC resistente a la radiación UV, garantiza durabilidad en condiciones exteriores severas sin degradarse por exposición solar prolongada. Su diseño aislado elimina cualquier interferencia en el VSWR, preservando la calidad de transmisión y recepción de señal. El brazo es ajustable en un rango de 81 a 103 cm (32 a 40.5 pies), permitiendo posicionar la antena a la distancia óptica de la torre según los requerimientos de cada instalación.

La compatibilidad con torres de 1.5 a 3.5 pies de diámetro exterior (cuadradas o redondas) lo convierte en una solución versátil para diversas infraestructuras. El kit incluye abrazaderas de acero galvanizado que aseguran un montaje firme y resistente a la corrosión. Especialmente indicado para despliegues en sistemas de comunicación VHF y UHF donde la estabilidad mecánica y el aislamiento eléctrico son críticos para el rendimiento de la antena.

Características Principales

- Diseño aislado** que elimina interferencia VSWR.
- Material PVC** resistente a UV para uso exterior prolongado.
- Abrazaderas** de acero galvanizado incluidas en el kit.
- Estabilización** óptima de antenas coilineales de fibra de vidrio.
- Compatible** con torres cuadradas o redondas.
- Ideal** para sistemas de comunicación VHF/UHF.

Especificaciones Técnicas

Modelo	ANTM432
Diámetro lateral superior	1.5 a 3.5 pies (45.7-106.7 cm)
Diámetro exterior	81-103 cm (32-40.5 pies)
Compatibilidad de Antenas	Antenas coilineales de fibra de vidrio, serie F6-8-10
Compatibilidad de Torres	1.5 a 3.5 pies (45.7-106.7 cm) de diámetro exterior
Componentes Incluidos	1 clamp ANTC484, 2 abrazaderas de acero galvanizado
Material Principal	PVC resistente a UV
Rango Ajustable	81-103 cm (32-40.5 pies)
Compatibilidad de Antenas	Antenas coilineales de fibra de vidrio, serie F6-8-10
Compatibilidad de Torres	1.5 a 3.5 pies (45.7-106.7 cm) de diámetro exterior
Componentes Incluidos	1 clamp ANTC484, 2 abrazaderas de acero galvanizado
Material Principal	PVC resistente a UV
Rango Ajustable	81-103 cm (32-40.5 pies)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño aislado que elimina interferencia VSWR
Característica 2	Material PVC resistente a UV para exteriores
Característica 3	Abrazaderas de acero galvanizado incluidas
Característica 4	Estabilización óptima de antenas colineales de fibra de vidrio
Característica 5	Compatible con torres cuadradas o redondas
Característica 6	Ideal para sistemas de comunicación VHF/UHF