



Soporte Modular de Pared / Ultra-Delgado 25.5 mm / Acero SPCC / Extensión Modular / 1.7 kg / Interior

SKU: DP-D40XXCB22 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$1,064.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El soporte modular de pared ultra-delgado es una solución de montaje coste-efectiva orientada a instalaciones profesionales de gabinetes LED en entornos interiores. Fabricado en acero laminado en frío SPCC con recubrimiento en polvo negro, ofrece durabilidad y resistencia al desgaste en un perfil compacto. Su arquitectura basada en bloques permite ejecutar instalaciones rápidas y sencillas, mientras que la capacidad de extensión modular facilita la adaptación a distintas configuraciones y tamaños de gabinete. Con un espesor de solo 25.5 mm y un peso de 1.7 kg, minimiza la carga estructural y permite una integración discreta en espacios con restricciones de profundidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño modular basado en bloques coste-efectivoInstalación rápida y sencilla con montaje compactoEspesor ultra-delgado de 25.5 mmMaterial SPCC con recubrimiento en polvo resistenteSoporta extensión modular para configuración flexiblePeso ligero de 1.7 kg para fácil manejoUso en interiorCompatible con gabinetes LED modelo DS-D40W-2F</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tipo de montaje: ParedAplicación: Gabinetes LEDUso: InteriorExtensión modular: Soportada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Material: Acero laminado en frío SPCCAcabado: Recubrimiento en polvo negroEspesor: 25.5 mmPeso: 1.7 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Soporte modular de pared ultra-delgado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con arquitectura de bloques para reducir tiempos de montaje
Característica 2	Espesor ultra-delgado de 25.5 mm para integración discreta en espacios reducidos
Característica 3	Extensión modular que permite adaptar la configuración a distintos requerimientos de gabinete
Característica 4	Recubrimiento en polvo negro sobre acero SPCC para mayor resistencia al desgaste
Característica 5	Peso ligero de 1.7 kg que facilita el manejo y reduce carga en la estructura de pared
Característica 6	Compatible con gabinetes LED modelo DS-D40W-2F para despliegues integrados