



Soporte para Módulos de Empalme / 4 UR / 24 Empalmes por Fusión / 12 Mecánicos / 13.9' x 5.3' x 0.36'

SKU: FOSMH4U Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$2,212.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este soporte para módulos de empalme de 4 unidades de rack está diseñado para organizar y proteger conexiones de fibra óptica en entornos de alta densidad. Fabricado en material metálico con acabado negro, ofrece durabilidad superior y una apariencia profesional que se integra perfectamente en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su diseño autoapilable incluye cubierta transparente con bisagra que facilita el acceso para mantenimiento e inspección visual, mientras optimiza el espacio disponible en el rack.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>La unidad soporta 24 empalmes por fusión o 12 empalmes mecánicos, proporcionando flexibilidad según los requerimientos de la instalación. Es compatible con la línea completa de enclosures Panduit montados en rack, incluyendo modelos FCE1U, FCE1UA, FCE2U, FCE4U, FRME1U, FRME2U, FMT1 y FMT2, lo que permite escalar la capacidad de fibras hasta 96 con FAPs o cassettes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño autoapilable con cubierta clara y bisagra para acceso rápido<li style='margin-bottom: 6px;*>Construcción metálica para máxima durabilidad en entornos exigentes<li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad: 24 empalmes por fusión o 12 empalmes mecánicos<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado negro profesional para integración estética en racks<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento con estándares RoHS para responsabilidad ambiental<li style='margin-bottom: 6px;*>Amplia compatibilidad con enclosures y bandejas de fibra montados en rack<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones Físicas</div><div style='font-weight: 600;*>Altura: 0.36' (9.14 mm)</div><div style='font-weight: 600;*>Ancho: 13.9' (352.81 mm)</div><div style='font-weight: 600;*>Profundidad: 5.3' (133.73 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material y Acabado</div><div style='font-weight: 600;*>Material: Metálico</div><div style='font-weight: 600;*>Color: Negro</div><div style='font-weight: 600;*>Cumple RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Enclosures</div><div style='font-weight: 600;*>FCE1U / FCE1UA (1 UR, 4 FAPs/cassettes)</div><div style='font-weight: 600;*>FCE2U (2 UR, 8 FAPs/cassettes)</div><div style='font-weight: 600;*>FCE4U (4 UR, 12 FAPs/cassettes)</div><div style='font-weight: 600;*>FRME1U / FRME2U</div><div style='font-weight: 600;*>FMT1 / FMT2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Fibra por Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>FCE1U/FCE1UA: hasta 96 fibras</div><div style='font-weight: 600;*>FCE2U: hasta 192 fibras</div><div style='font-weight: 600;*>FCE4U: hasta 288 fibras</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para centros de datos, salas de servidores, nodos de distribución de fibra óptica, y cualquier infraestructura que requiera organización profesional de empalmes de fibra con capacidad de escalabilidad mediante el ecosistema de enclosures compatibles.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño autoapilable con cubierta clara y bisagra
Característica 2	Construcción metálica para máxima resistencia
Característica 3	Compatible con enclosures de montaje en rack
Característica 4	Soporta hasta 96 fibras con FAPs o cassettes
Característica 5	Cumple con estándares ambientales RoHS
Característica 6	Acabado negro profesional para centros de datos