



Soporte para Cámara / Charola 116 mm / Acero al Carbón Calibre 16 (1.5 mm) / Electrozincado 15-20 µm

SKU: CH-SC116-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$185.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte estructural diseñado para la instalación de cámaras de seguridad en charolas de peralte de 116 mm. Fabricado en acero al carbón roloado en frío calibre 16 (1.5 mm) con acabado electrozincado de 15-20 micrómetros, garantiza resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos industriales. Su diseño universal permite adaptarse a diversos modelos de cámaras, mientras que la fijación mediante kit específico MG51KIT1EZ asegura estabilidad estructural. Las dimensiones compactas (9.221 mm x 110.30 mm x 108.80 mm) facilitan la integración en infraestructuras de cableado existentes sin interferir con el espacio de gestión de cables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Soporte para cámara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo: CHSC116EZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Charolas de 116 mm de peralte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero al carbón roloado en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Calibre: 16 (1.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado disponible: Electrozincado (EZ): 15-20 micrómetros<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de fijación requerido: MG51KIT1EZ</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con charolas de 116 mm de peralte. Soporte universal para cámaras de seguridad. Materiales de alta resistencia para durabilidad en instalaciones permanentes.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero al carbón roloado en frío calibre 16 (1.5 mm). Dimensiones: 9.221 mm x 110.30 mm x 108.80 mm. Acabado electrozincado (EZ): 15-20 micrómetros. Galvanizado por inmersión en caliente (GAC): 60-80 micrómetros (opcional).</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Soporte para cámara CHSC116EZ. Nota: Kit de fijación MG51KIT1EZ requerido para instalación, adquirido por separado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con charolas de 116 mm de peralte
Característica 2	Instalación robusta mediante kit de fijación MG51KIT1EZ
Característica 3	Acero al carbón roloado en frío calibre 16 (1.5 mm)
Característica 4	Acabado electrozincado 15-20 micrómetros para protección anticorrosión
Característica 5	Diseño eficiente que facilita instalación en campo
Característica 6	Soporte universal para cámaras de seguridad